A. Bügewerkt volgens La Corona 9/12-54
B. Bügewerkt volgens Lloyds 29/12-54
C. Bügewerkt volgens La Corona 25/2 55
D. Tankdeksels verplaatst 18/1. 55

Hoofdafmetingen

Lengte tussen de l.l.	67.00 mtr.
Breedte op de spanten	9.25 mtr.
Holte in de zijde	4.50 mtr.
Geladen diepgang uit basis	3.65 mtr.
Tankinhouden	± 2150 m³

Class. Lloyds Reg. 100 A1 Pontoon with longitudinal framing at the bottom and under deck

Laswerk

De ponton gebreel electr. gelast.
Landen en sluiken machinaal of V las met tegenlas
Gebreel volgens Lloyds voorschriften
Waar niet anders aangegeven alle lassen doorgaand in 4/5
Alle tanks te beproeven met een waterkolom van 9.15 m. boven dek.

Deze maten zitter aanhouden hart ligger is hart knie

Doorsnede langsspanten en dekbalken merk A, B, C, D, E, F, en H.

W.D. schotten sbt: 9-15-29-38-52-70-84-93 en 117
schot 61 met gaten.

Additional stiffeners 6x6x½ on fwd side of Nos 4 & 8 Bkhds see Bassak Ref. S.B. June 1958

Doorsnede zijspant en langsscheidsloten

Webspanten 12, 18, 21, 23, 26, 32, 35, 41, 44, 46, 49, 55, 58, 64, 67, 73, 76, 78, 81, 87, 90, 96, 99, 101, 104 en 110

Doorsnede a-a

Langsdrager 3400 uit H.S. S.B. en B.B.

Doorgezet berghout zie tek. Reg: 222501/163

Zijbeplating 9.5 m/m
Zijspanten ⌐ 6"x3"x.44" (74)

Langsschot 8 m/m
Langsscheidsloten ⌐ 6"x3"x.46" (41)

Aanzicht op het dek

Doorsnede boven vlak

Detail doorgezette schotten

Inlaatkast alleen aan SB zie tek. 241113. 14 incl. N° 11/9

Bergholden afgeschoven ob de einden onder 45° met 10 m/m blaat uitlussen Voldoen in vormvast voorschip en onmiddellijk achterschip voor het conserveren in aanmerking

Voor tankdeksels zie Tek: 245143 10 01/1
Voor bolders zie Tek: 241095/8 voor 1/4

Ond. d. st. Fol. 7	voor vlak en kim	Ond. d. st. fol. 1	voor Zijspanten
" " " 8	" dek Zijgang	" " " 2	" Langsschot
" " " 9-11	" voor en achterschip	" " " 3	" Langsscheidsloten
		" " " 4	" dwarsschotten
		" " " 5	" dwarsspanten dek
		" " " 6	" berghout
		" " " 8	" Zijbeplating

Afhoekingen in het vlak aan SB en BB volgens stand. tek. S.b 188354

WERF GUSTO
FIRMA A. F. SMULDERS
SCHIEDAM-HOLLAND

Pontoon voor marine drilling platform
Rompblok

Gewijzigd 29/12-54 / 18/1-55

Overgenomen van Zie tekening

BL: 2

Uitvoering / Construct. / Getek. — Naam — Dat. — Controle — Goedgek. — Berekening — Per — Dat.

Schaal 1:100 — 1:50

2241/29

Bestelnr. — Order Ind. No. — Ind. No. 2241

Aantal roof 1 x sinds

1 APR. 1955

RETAIN

Lloyd's Register Foundation