

# Witkowitz Bergbau- und Eisenhütten-Gewerkschaft in Witkowitz.


Wir bescheinigen hierdurch, dass das unten angeführte Material aus Siemens-Martin-Stahl gewalzt und dasjenige ist, welches in Gegenwart des Inspektors in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Lloyd's Register befriedigend erprobt worden ist.

WITKOWITZER BERGBAU-  
UND EISENHÜTTEN-GEWERKSCHAFT  
Stahl- und Walzwerksanlage  
Betrieb Walzwerk

Verzeichnis über Wulstwinkeleisen  
von Komm. No: 61.495 / WV / 9 bestellt durch die Kontinentale Eisen-  
handelsgesellschaft Kern & Co. Wien für Cantire Navale Triestino  
Monfalcone, Trieste.

Schiffs No: 203

Signo	Stück	Länge	Profil	Stärke	Charge
S 38	2	5690	170/85	8 1/2	943
" 39	2	5700	"	"	"
" 40	2	5705	"	"	"
" 121	2	4965	150/70	8	195
" 123	2	4875	"	"	"
" 124	2	4890	"	"	"
" 125	2	4910	"	"	"
" 127	2	4950	"	"	"
" 128	2	4965	"	"	"
" 129	2	4990	"	"	"
" 132	2	7450	"	"	"
" 133	2	7500	"	"	"
" 134	1	7550	"	"	"
" 135	2	7170	"	"	"
" 136	2	7185	"	"	"
" 137	2	7205	"	"	"
" 138	1	4455	"	"	"
" 138a	2	4715	"	"	"
" 139	2	4460	"	"	"
" 139a	2	4385	"	"	"
" 140	2	4455	"	"	"
" 140a	2	4055	"	"	"
" 141	2	4435	"	"	"
" 141a	2	3715	"	"	"
" 142	2	4405	"	"	"
" 142a	2	3340	"	"	"
" 143	2	4365	"	"	"
" 143a	2	2965	"	"	"
" 144	2	4325	"	"	"
" 144a	2	2465	"	"	"
OC 124	1	2135	"	"	"
" 125	1	2140	"	"	"
" 126	1	2145	"	"	"
" 127	2	2150	"	"	"
" 128	2	2160	"	"	"
" 130	2	2190	"	"	"
KS 19	2	5180	"	"	"
" 29	4	6910	"	"	"
WS19 2	2	7620	"	"	"



Lloyd's Register  
Foundation  
WSI-0077(114)




	Signo	Stück	Länge	Profil	Stärke	Charge
WS	29 2	2	7010	150/70	8	195
APD	2	1	5180	180/85	10	1368
"	3	1	6860	"	"	"
"	4	1	8075	"	"	"
"	5	1	9145	"	"	"
"	6	1	9930	"	"	"
"	7	1	10670	190/85	10'5	9387
"	8	1	11280	"	"	"
AS	2	1	6405	150/70	8	195
"	3	2	"	"	"	"
"	4	2	5185	"	"	"
MLB	1a	4	4880	"	"	"
"	2a	2	5490	"	"	"
"	1	4	9400	180/85	10	1368
"	2	2	6710	"	"	"
"	3	2	12500	"	"	"
"	4	2	11815	"	"	"
"	5	2	7395	"	"	"
"	6	2	7315	"	"	"
"	7	2	10060	"	"	"
"	8	2	11200	"	"	"
"	9	2	8000	"	"	"
TB	1	2	5180	150/70	8	195
WP	1	1	6860	"	"	"
OD	132	1	9830	180/85	10	1368
"	133	1	9270	"	"	"
"	134	1	8610	"	"	"
"	135	1	7925	"	"	"
"	136	1	7010	"	"	"
"	137	1	6450	"	"	"
"	138	1	5690	"	"	"
"	139	1	4875	"	"	"
"	140	1	4065	"	"	"
"	141	1	3226	"	"	"
"	142-144	1	4725	"	"	"
PLB	1	2	3760	150/70	8	195
"	2	3	4880	"	"	"
"	3	1	1830	"	"	"
"	4	3	3100	"	"	"
"	5	2	9450	"	"	"
"	6	2	8840	"	"	"
"	7	4	6100	"	"	"
"	8	4	11890	"	"	"
"	9	4	10134	"	"	"
"	10	4	7850	"	"	"
"	11	2	11585	"	"	"
"	12	4	6710	"	"	"
"	13	2	4880	"	"	"
PTB	4	1	12805	200/85	12	9387
"	5	1	13085	"	"	"
"	6	1	13365	"	"	"
"	7	1	13565	"	"	"
"	8	1	13895	"	"	"
LB	1	6	5335	150/70	8	195
LB	2	6	3355	"	"	"
"	3	2	2925	"	"	"
"	4	42	9575	180/85	10	1433
"	5	28	"	"	"	"
"	6	17	4930	150/70	8	195
FD	132	1	11580	180/85	10	1368
"	133	1	11080	"	"	"
"	134	1	10595	"	"	"
"	135	1	9990	"	"	"
"	136	1	9380	"	"	"
"	137	1	8740	"	"	"
"	138	1	7900	"	"	"
"	139	1	7115	"	"	"
"	140	1	6230	"	"	"



Lloyd Register  
Foundation  
W 51-0077(214)



Signo	Stück	Länge	Profil	Stärke	Charge
FD 141	1	5260	180/85	30	1368
" 142	1	4115	"	"	"
" 143/144	1	4345	"	"	"
GF	1	12195	150/70	9	195
BH	1	<del>3050</del>	<del>230/90</del>	<del>12.5</del>	<del>1422</del>
GD	1	2500	150/70	8	195
WDS 9 10	4	4270	200/85	10.5	9387
" 11	2	4800	"	"	"
" 12	1	6405	"	"	"
" 13	1	3965	"	"	"
" 14	1	3050	"	"	"
" 15	1	"	"	"	"
TS	1	13600	150/70	8	195
ODS37	6	6605	"	9.5	"
" 6	2	6580	"	"	"
" 7	2	6100	"	"	"
" 8	2	4930	"	"	"
" 9	2	5690	"	"	"
" 10	2	3430	"	"	"
" 11	2	4525	"	"	"
" 12	2	4500	"	"	"
" 13	2	4470	"	"	"
" 14	2	5030	"	8	"
ODS4	6	6604	"	9.5	"
" 7	2	6580	"	"	"
" 8	2	6100	"	"	"
" 9	1	4880	"	"	"
" 10	2	5640	"	"	"
" 11	2	3455	"	"	"
" 12	2	4470	"	"	"
" 13	2	4445	"	"	"
" 14	2	4420	"	"	"
" 15	1	9605	"	8	"
ODS45	2	4875	190/85	10	9387
ODS45	4	5715	180/85	10	1368
" 5	2	3505	"	"	"
" 6	2	4495	250/90	12	9812
" 7	2	4470	"	"	"
" 8	2	4420	"	"	"
ODS60/90	3	4875	190/85	10	9387
" 4	4	5715	180/85	10	1368
" 5	4	3505	"	"	"
" 6	4	4495	250/90	12	9812
" 7	4	4470	"	"	"
" 8	4	4420	"	"	"
ODS/75/105	4	4875	190/85	10	9387
" 4	4	3660	180/85	10	1368
" 5	4	5485	150/70	8	195
" 6	12	4495	"	"	"
ODS120	2	6540	190/85	10	9387
" 4	2	6450	180/85	10	1368
" 5	2	4630	"	"	1368
VPS	3	10365	170/85	8.5	943
" 2	1	9145	"	"	"
VP	1	6860	150/70	9	195
GO	1	7010	"	8	"
VPB	1	10800	200/85	10	9387
" 129	1	10200	"	"	"
" 130	1	8840	"	"	"
" 132	1	8230	"	"	"
" 133	1	7620	"	"	"
" 134	1	7025	"	"	"
" 135	1	6405	"	"	"
" 136	1	5565	"	"	"
" 137	1	4880	"	"	"
" 138	1	4195	"	"	"
" 139	1	9145	"	"	"
" 140/143	1	9145	"	"	"
TS	2	9145	150/70	8	195
LS	12	6900	170/85	8.5	943
" 2	120	6840	"	"	"



© 2021 *als*  
Lloyd's Register  
Foundation  
W51-0077(314)



Signo		Stück	Länge	Profil	Stärke	Charge
SLS	3	3	6605	150/70	8	195
LH	1	2	7620	190/85	11'5	9387

Sa : 565 Stück Wulstwinkelleisen mit za : 77.938 kg



12. JAN. 1928

*Albert Sauer*

Witkowitz,

10. I. 1928.



© 2021

Lloyd's Register  
Foundation

W 51-00 77(414)