

ANOTAZIONI:
TUTTE LE SUPERFICI DI CONTATTO CON LE LAMIERE
DOVRANNO ESSERE LISCE.
TUTTI I SALDATI DOVRANNO AVERE NON MENO DI
40mm DI RASOIO.
TUTTE LE SALDATURE VERRANNO ESEGUITE CON
ELETTRODI APPROVATI DAL R.I.N.A.
FUSIONI E FUCINATI ORDINATI CON RICHIESTA N° 14
MATERIALI DIVERSI ORDINATI CON RICHIESTA N° 17
LAMIERE VEDI SPECIFICA N° 102


VELOCITÀ: NODI 14 1/2


13	ASTA PARTE SUP.	1	ACCIAIO FUSO: R 4478 82/6	705 kg.
14	ANELLO PORTANTE	1	ACCIAIO INOX. AL CROMO	27. "
15	ANELLO PORTANTE	1	ACCIAIO INOX. AL CROMO	27. "
16	CONTRODADO	1	ACCIAIO FUCIN. R 4478 82/6	28. " x 6
17	DADI	6	ACCIAIO FUCIN. R 4478 82/6	6.7. " x 6
18	BULLONI D'ACCOPIAMENTO	6	ACCIAIO FUCIN. R 4478 82/6	18.5. " x 6
19	CHIAVETTA	1	ACCIAIO FUCIN. R 4478 82/6	11. "
20	DADO	1	ACCIAIO FUCIN. R 4478 82/6	6.6. "
21	ASTA DI COLLEGAM.	1	ACCIAIO FUCIN. R 4478 82/6	32.10. "
22	BUCCOLA - SUPER.	1	BRONZO 9-11 10.10.10	91. "
23	BUCCOLA - INFER.	1	BRONZO 9-11 10.10.10	11. "
24	TELAIO PARTE INFERIORE	1	ACCIAIO FUSO R 4478 82/6	5730. "
25	RINFORZO ELICA	1	ACCIAIO FUSO R 4478 82/6	2935. "
26	DENOMINAZIONE		MATERIALE	OSSERV.

ASTA POPPIERA
1384 - 1385
DISEGNO N° 57

APPROVATO DAL GERMANISCHER LLOYD
BERLINO 8 MAGGIO 1942

003808-003815-0113



"JANUS" 
"JAN"

W/P 'RENT BELLEAU' X

7

CANTIERI RIUNITI DELL'ADRIATICO
YARD NOS. 1384-5.

STERNFRAME

© 2020

Lloyd's Register
Foundation

003808-003815-0113

