

Howaldtswerke A.-G.
Hamburg
Abt. M.K.

Rohrliste für Bau Nr. Delfshafen "

Gruppe Heizölleitungen

Liste Nr.: 1

gehört zu Zeichng.:

	Datum	Name
Aufgest.	14.253	Chy.
Gesehen		

Nr. im Rohr- plan	Nenn- weite	Auß. Rohr Ø	Wand- stärke	Betr.- Druck	Probe- Druck	Zweck des Rohres	Lage im Schiff			Ma- terial	Rostschutz		Rohr- marke der Bestellg.	Gewicht des Rohres	Flanschen od. Verschr.			Bemerkung
							Raum	Spant	Schiffs- seite		innen	außen			Stück	Norm Nr.	Ma- terial	
201	150	159	4,5			Fülleitung				St 3529								
202	125	133	4			allgem. Saugleitung.				"								
03	100	108	3,75			Saugen Umförderpumpe				"								
04	100	108	3,75			aus allgem. Saugeltg. Bb-Seite				"								
05	125	133	4			" " " Stb "				"								
06	125	133	4			Saugen aus Bb. Querbunker				"								
07	125	133	4			" " M. "				"								
08	100	108	3,75			" " Stb. "				"								
09	100	108	3,75			allgem. Saugeltg. TK. 4 Bb.				"								
210	80	89	3,25			" " TK 4 Stb.				"								
11	80	89	3,25			Saugen aus TK. 4 Bb-Seite				"								
12	80	89	3,25			" " " " Bb-Mitte				"								
13	80	89	3,25			" " " " Stb. Seite				"								
14	90	95	3,5			" " " " Mitte				"								
15	90	95	3,5			allgem. Druckltg. Umförderp.				"								
16	90	95	3,5			Heizöl-Umförderpumpe				"								
17	90	95	3,5			drückt n. allgem. Saugeltg. Bb-Seite				"								
18	90	95	3,5			" " " Stb. Seite				"								
19	80	89	3,25			Druckltg. Heizöl-Umförderp.				"								
220	70	76	3			n. Setztanks				"								
21	70	76	3			Von Rohr 217 n. Fülleitg.				"								
22	70	76	3			Druckltg. Heizöl-Umförderp.				"								
23	70	76	3			n. Entöler				"								
24	32	44,5	4,5			Saugen Heizöl-Betriebsp.				"								
25	32	38	4			aus allgem. Saugeltg. Umförderp.				"								
26	25	30	3,5			Hochsaugeltg. Bb. u. Stb. SetztK.				"								
27	25	30	3,5			Tiefsaugeltg. Bb. u. Stb. SetztK.				"								
28	25	30	3,5			Heizöl-Betriebspumpe				"								
29	25	30	3,5			Saugt aus Setztank				"								
230	50	54	2,5			allgem. Druckltg. Heizöl-				St 3529								
						Betriebsp. n. Kessel				m. Test								
						" " n. Stb. + M.-Kessel				"								
						" " n. Bb. "				"								
						allgem. Druckltg. am Kessel				"								
						" Rücklaufitg. v. Rohr 227				"								
						Druck-				"								
						Verbindungsitg. zwisch. u. Rückl.				"								
						Umförderpumpe saugt				St 3529								
						aus Stb. Ölgraben Spl. 76/77												




© 2020

Lloyd's Register
Foundation

71.7100-594400-654400

Howaldtswerke A.-G. Hamburg Abt. MK										Rohrliste für Bau Nr. "Delfshafen"										Liste Nr.: 2		Datum 14.2.53		Name Chy.	
Gruppe Heizölleitungen										gehört zu Zeichng.:															
Nr. im Rohr- plan	Nenn- weite	Auß. Rohr Ø	Wand- stärke	Betr.- Druck	Probe- Druck	Zweck des Rohres	Lage im Schiff			Ma- terial	Rostschutz		Rohr- marke der Bestellg.	Gewicht des Rohres	Flanschen od. Verschr.			Bemerkung							
							Raum	Spant	Schiffs- seite		innen	außen			Stück	Norm Nr.	Ma- terial								
231	60	70	3			Entw. v. Setztanks n. Ölgraben				St 3529															
32	32	38	2,5			" Bb. Setztank				"															
33	32	38	2,5			" Stb. -"				"															
34	90	95	3,5			Überlaufstg. Bb. Setztank				"															
35	90	95	3,5			" Stb. "				"															
36	90	95	3,5			allg. Überlaufstg. n. Tank 4 Bb.				"															
37	40	44,5	2,5			Saugen Heizöl-Handpumpe				"															
38	25	30	2,5			" aus Rohr 233				"															
39	13	18	2,5			" Heizöl-Handp.				"															
						aus Gasöltank																			
						Heizöl-Handp. drückt nach				St 3529															
						Kessel				m. Test.															
240	40	R 1 1/2"				Fülleitung n. Gasöltank				St verz															
41	40	R 1 1/2"				Entlüftungstg. "				St verz															
42	40	R 1 1/2"				Entwässerungstg. n. Bilge				St.															
43	25	R 3/4"				Kontrolleitung. Heizöl Querb.				St 3529															
44																									
45	50	54	2,5			Lenzpumpe saugt aus Ölgraben				St 3529	verz.	verz.													
46	50	54	2,5			" " Stb. -"				"	"	"													
47	125	133	4			Ballastpumpe saugt aus				"	"	"													
48	125	133	4			Bb. - Querbunk.				"	"	"													
49	125	133	4			" M. - Querbunker				"	"	"													
						" Stb. - Querbunker				"	"	"													
250	150	159	4,5			" saugt aus Öltank.				"	"	"													
51	80	89	3,25			" drückt n. Entöler				"	"	"													
52																									



© 2020
Lloyd's Register
Foundation

