

NOTA: DOVE PRESCRITTO, IL MATERIALE SARA' CORRISPONDENTE ALLE NORME DEL R.I.N.A. DEL LLOYD'S REGISTER E DELL'AMERICAN BUREAU. LO SPESSORE MINIMO NELLE CISTERNE DEL CARICO SARA' DI 11 mm.

AREA DEL PONTE RESISTENTE (COPERTA = 4600 cm²) PER 1/2 AL MEZZO
TRANCARINO: LAMIERA: 1830 x 28 FASCIA 33 mm - NOTA RINA: LAMIERA UNO SOLA A SECCO PER LATO ANGOLARE: 200 x 200 x 28 - AL FINALE DEL CASSERO: 280 x 280 x 28
LONGITUDINALI DEL PONTE DI COPERTA: 1 250 x 16 OPP. 1260 x 14
SALDATURA AD INTAGLI DA 150 mm
Q1 h=1650 PER IL DIMENSIONAMENTO DEL CANTIERE DELLE PARATIE

DIMENSIONI PRINCIPALI:
LUNGHEZZA FRA LE P.P. 201.461 m
LARGHEZZA FUORI OSSATURA 27.432 m
ALTEZZA DI COSTR. 14.325 m
IMMERSIONE

IL PRESENTE DISEGNO E' STATO RICAVATO DAL GUIDANCE PLAN N° 778 A-B DELLA ESSO SHIPPING Co E RISPETTUA FEDELMENTE IL DIS. N° 51 DELLA COSTR. 1834 DEL CANTIERE DI MONFALCONE APPROVATO DALLA RINA E DALL'AMERICAN BUREAU. LE MISURE INGLISI SONO STATE TRASFORMATE NELLE CORRISPONDENTI MISURE METRICHE.


APPROVAZIONE Istituti di Classifica in data: 7-12-55

CANTIERI RIUNITI DELL'ADRIATICO	CANTIERE MARCO	COSTR. N°
		1826
SEZ. MAESTRA E PIANO DEI FERRI		1/3A
164 x 70	1:40 - 1:192	5-10-55

© 2021

" MARIAROSA AUGUSTA " ★
CANTIERI RIUNITI DELL'ADRIATICO SAN MARCO
YARD N°. 1826
TRIESTE REPORT N°. 1 4 7 9 0
MIDSHIP SECTION AND PROFILE
AS BUILT

RECORDS DEPT.,
LONDON.



© 2021

Lloyd's Register
Foundation

012853-012860-0283