



Heizfläche: 15 m<sup>2</sup>  
 Betriebsdruck: 7 at  
 Probedruck: 14 at  
 Niedrigst. Wasserstand über dem höchsten feuerberührten Punkt: 150 mm.

Material:  
 S. M.-Flusseisen mit Abnahme u. Test des Lloyds Register of Shipping.

Festigkeit des gesamten Materials 34 ÷ 41 kg/mm<sup>2</sup> und entspr. Dehnung.

Kessel Nr. 236, 237, 238 u. 239.

	Abt. M. 11	Röhrenkessel v. 15 m <sup>2</sup> H. Fl. 7 at. Betr. Dr.	nach Normen geprüft
	Gez. 11/12	EINLAGE NO 246	Lichtpause Nr. 7
	Gepr. 11/12	Maßstab: 1:10	an
	Ges. 11/12	Zchg. M. 10 241	am
Gen. Hamburg, den 16. 2. 26			Lloyd's Register of Shipping



A 120

Donkey Bailer's Nos. 236-239  
for vessels building by Messrs.  
Stabilimento Tecnico Triestino, Trieste  
Hamburg letter 19.3.1926.

M.V.s Orazio Virgilio.

(last name de Rosa N<sup>o</sup> 14117)

RETAIL

RETAIL

W1069-0152



© 2020

Lloyd's Register  
Foundation