

Ordre Nr. 69111 19 34 til A/S. BURMEISTER & WAIN KØBENHAVN.

Prøvet som SHUNT MOTOR For 220 Volt.

Den 4-4- 19 35 Af A.P.

TypeC.F.18Nr.226002

40HK.220Volt.

Amp.1000Omdr.

Anker Nr. 8-4818 8 Børster Nr. K.19 Længde 30 Bredde 16 Kval. F.10

Tid	Volt ved Klemmerne	Ampère i Anker	Ampère i Shunten	Omdrejning	Luft- Temp. Gr. C.	Bemærkninger	
10,00	220	146	2,03	965	14,9	B. W. s. g. ord d. 6. 6/4 M/s Slægtb. Carlsen Cooling water - lubricating oil pumps.	
11,00	"	"	1,90	1000	16,6		
12,00	"	"	1,82	1010	16,9		
13,30	"	"	1,81	1018	18,9		
	"	"	"	"	"		
14,00	"	"	"	"	19,4		
15,00	"	"	"	1015	20		
16,00	"	"	"	"	20,5		
<u>OVERTEMPERATURER:</u>							
KOMMUTATOR: 15,5° - ANKER: 23,0°							
SHUNT: 22,5° - VENDEPOL: 15,5°							
16,15	220	182	1,84	1015	17,5	LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING SURVEYORS OFFICE SKT. ANNE PLADS 28 COPENHAGEN	
17,35	"	"	1,82	1018	18,3		
18,15	"	"	"	1018	16,0		
<u>OVERTEMPERATURER:</u>							
KOMMUTATOR: 28,0° - ANKER: 32,5°							
SHUNT: 27,8° - VENDEPOL: 24,0°							
220	146	1,83	1010				
"	"	"	1008				
"	210		1030				
220	300		1065				
"	12,0		1000				
Udførelsen og Prøven er foretaget i Overensstemmelse med Lloyds Regler.							
Odense d. 25-6-35 Olsen							

100 Megohm.

© 2020

100 Megohm.

Speciel Udførelse

Køb og Smørelse



© 2020

Lloyd's Register
Gennemslagsprøve
3000 Volt