N.V. Zeller Nr. Rapl Nr. 1170
Also for
N.V. Zellica
" Zellee
" Skalla

Alice

Laschе in Pfeilrichtung gesehen.

Schnitt: A÷B.
1:10.

Schnitt: C-D.

Schnitt: E÷F.

Schnitt: G÷H.

Schnitt: J÷K.

Handloch 1:2,5.

Pockholzbuchse
1:2,5.

Ruderaufmaße.

1:10.

1:2,5.

Tragringe.

Leitzahlen:

Länge	430'-0"	= 131,06 m
Breite	59'-3"	= 18,06 =
Tiefgang	25'-0"	= 7,62 =
Geschwindigkeit	13,5 kn	
Ruderfläche	206 m²	= 1,92 m²
Größter Ruderwinkel	30°	

Material mit Teil: Lloyd's Register und Registro Italiano.

Pos.	Stück	Gegenstand	Material	Gewicht
1	1	Rudersteven	H. 42. 11	
2	2	67 Tm Bronzebuchse, verwendbarkeitsring	Rg. 10	
3	1	Schlagmutter 140 Tm Gewinde ø	H. 42. 11	
4	8	2½" Paßbolzen mit Mutter u. Splint	" " "	
5	1	Feder 160×40×600 Tm lang	H. 50. 11	
6	1	Oberer Tragring	H. 34. 11	
7	1	Unterer "	"	
8	1	Ruderkörper	H. 42. 21	
9	1	Kupplungsflansch	E. Stg 4580	
10	1	Ruderlager	H. 42. 11	
11	2	Pockholzbuchse 84 Tm	Pockholz	
12	4	Halteleiste	VIN-Stahl	
13	1	Haltering	Stg 52.3 verzinkt	
14	8	4" Bronze-Kopfschraube	Sa Mt.	
15	4	1" Leckschraube, verzinkverbindung	" "	

Hintersteven siehe Dis. Nr. 1 von C.R.D.A. Cantiere Monfalcone.

Bemerkungen:

1) Die Lagerflächen am Ruderkörper sind nach den Regeln des Lloyd's Register für einen Segelruderkörper ausgeführt.
2) Der vordere und hintere Teil des Ruders ist durch gußeisernen Verbindungsring mit Isolation auf Dichtigkeit zu prüfen, unter einem Druck von 2 Atü.
3) Besondere Sorgfalt ist darauf zu verwenden, daß beide Ruderlager mit dem Ruderschaft genau fluchten.
4) Der Rohr im Ruder ist vorsichtig mit Isolation zu streichen.

Written to be made in Registo Rosh' Rudder electrically welded'

DEUTSCHE WERFT AKTIENGESELLSCHAFT HAMBURG

Nachträge und Änderungen | Name | Tag | Datum

DW

Simplex-Balance-Ruder und Rudersteven.

AR. 8452/55.

Maßstab 1:25, 1:10, 1:2,5

JNR. 360²

Lloyd's Register

W 360-014