


VISTA DA POPPA



Pipes & Flanges of Steel
TUBI E FLANGE IN ACCIAIONERO
Valves & casings of cast iron and brass
VALVOLE E CASSE VALV. IN GHISA E BRONZO
Necks of cast iron
RACCORDI IN GHISA

O. F. Transfer Pump
POMPA TRAVASO NAFTA - 50T/ora
Delivery To Settling Tanks To Puri-
MANDAL: AI SERBATOI GIORNALIERI NAFTA - AI DEPU-
fices
RATORI (with heater
CON RISCALDATORE)

Depurated Oil Pump
POMPA DI SPINTA NAFTA DEPURATA
Suction from Purifiers
ASPIRA: DAI DEPURATORI
Deliverr To Settling Tanks
MANDA: AI SERBATOI GIORNALIERI NAFTA

No return valve to prevent escape of oil or water ballast into engine room when double bottom tank is filled.

The flash point of the oil fuel is to be above 150°F. and the remaining requirements of Section 20 of the Rules to be complied with so far as they are applicable.

78 to 1986

J. Ma
12/16

Copy for London Office

Disegnato	14-4-36	Massa	 	CANTIERE MONFALCONE SEZIONE MARINA MERCANTILE UFFICIO TECNICO - GRUPPO MECCANICO	
Costruito		FRAGILCORO			
Costr. speciali			ZANI	Il Direttore Tecnico:	
Approvato					
Scala:	Disegno	Repertorio:	Costr. 2541-2544		
1:50	M.N. "FELLA-CELLINA-FELTRE-RIALTO" O.F. Piping Arrangement SCHEMA TUBATURE SERVIZIO NAFTA			DIS. N° N.L.T./53 Lloyd's Register Foundation	
File. Arch.					

M.V. Zella Zni. Sept 4/1818.

also for

M.V. bellina

" Feltre

" Rialto

W36 - 0152



© 2020

Lloyd's Register
Foundation