

Commissie tot vaststelling der minimum uitwatering.

Aan *Lloyds Register.*
Amsterdam.

Volgens nevensgaand certificaat N^o. ^{137.}~~238.~~ d.d. *17 Febr. 1912* bestemd
door *het S. S. "Willey."*
moet het uitwateringsmerk worden aangebracht aan beide zijden van het schip,
vereenkomstig het hieronder aangegeven diagram.

Bedoeld certificaat kan door U aan den betrokken persoon overhandigd
worden nadat het uitwateringsmerk behoorlijk is aangebracht, waarvan bericht
ons wordt ingewacht.


ROTTERDAM *17 Februari 1912.*
AMSTERDAM

De Secretaris,

A. H. J. Clippes.

De Commissie,

M. H. J. M. J. M.



De bovenkant der meetlijn
ligt *3 cm.* boven den bovenkant van
het stalen dek

*in de zijte-
gevoerd en accoord
10 Febr 1912*


De afstand A bedraagt *4 cm.*
" " B " *10 cm.*
" " C " *5 cm.*
" " D " *5 cm.*
" " E " *10 cm.*

Alle lijnen moeten eene dikte hebben van 25 m/m, in houten schepen worden uitgestoken en in
stalen platen door ingeslagen putjes worden aangegeven.

Alle metingen geschieden van den bovenkant der lijnen, en het middelpunt van den
cirkel is gelegen in den bovenkant der betreffende lijn.

De letters S. I. worden slechts dan geplaatst als het uitwateringsmerk wordt
gebracht door de Scheepvaart Inspectie. Deze letters worden vervangen door:

- L. R. indien het merk door Lloyd's Register wordt geplaatst.
- B. V. " " " " Bureau Veritas " "
- G. L. " " " " Germanischer Lloyd " "
- B. C. " " " " British Corporation " "



© 2019

Lloyd's Register
Foundation

W502-0052